

Plexo³ falon kívüli kiselosztók

IP 65 időjárásálló kiselosztók, illesztődobozok és kiegészítők



Elosztókapcsokkal, modultakaróval és membrános kábelbevezetőkkel szállítva

Önkioltó: izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 650°C-ig
 Megfelel az EN 60439-3 szabványnak
 - IP 65 - IK 09 - II. érintésvédelmi osztály
 Az ajtó és a kiselosztó is megfordítható
 Kivehető váz és előlapok a kétsoros kiselosztóktól
 2 pozíciós sín a hagyományos, valamint a mélyebb beépítési mélységű készülékekhez
 Kalapsínek közti távolság 150 mm
 Az opcionálisan megrendelhető perforált szerelőlapok segítségével lehetőség van nem sínre pattintható készülékek rögzítésére tömör előlap mögé
 Zárható ajtónyitó kar, plombálható elülső burok és előlap
 Utászálló polisztirol műanyag
 Világosszürke L750A doboz, valamint sötétszürke elülső burok RAL 7046
 Elosztókapoccsal szállítva (lásd 9. oldal)
 A 2, 3 és 4 soros változatok mindkét oldallapjára két - két darab Plexo 55 szerelvénykeret (Kat. szám 0 696 81) szerelhető, amelybe bármilyen Plexo55 mechanizmus beszerelhető. Így például egy elosztószekrény oldallapjait összesen 4 darab háztartási csatlakozóaljzattal lehet felszerelni.

Csom.	Kat. szám	2 - 8 modulok kiselosztók	Sorok száma	Modulszám
6	6 019 32		1	2 (+1)
6	6 019 74		1	4
6	6 019 76		1	6
6	6 019 78		1	8

Csom.	Kat. szám	Soroként 12 modulok kiselosztók	Soroként 5 modulok modultakaróval	Sorok száma	Modulszám
1	6 019 81			1	12
1	6 019 82			2	24
1	6 019 83			3	36

Csom.	Kat. szám	Soroként 18 modulok kiselosztók	Soroként 5 modulok modultakaróval	Sorok száma	Modulszám
1	6 019 85			1	18
1	6 019 86			2	36
1	6 019 87			3	54
1	6 019 88			4	72

Csom.	Kat. szám	Kiselosztók fotovoltaikus felhasználáshoz	Soroként 12 modulok kiselosztók - 1000 V=	Soroként 18 modulok kiselosztók - 1000 V=	Sorok száma	5 modulok modultakarók száma
1	4 140 33	Kifejezetten egyenáramú készülékek fogadására kialakított szekrények (pl. napenergia) MC4 csatlakozókkal szállítva			1	1
1	4 140 34				2	2
1	4 140 35				1	3
1	4 140 36				2	4
1	4 140 37				3	5
1	4 140 38				4	6

Csom.	Kat. szám	Multifunkcionális illesztődobozok
1	0 019 17	Összekötő karmantyúkkal szállítva 12 és 18 modulok elosztók használatához szükséges a vízszintes összekötő elem Kat. szám 0 019 67
1	0 019 18	Az alábbi vezérlő egységekkel és tartozékokkal szerelhető fel: P17 Temptra aljzatok (16 és 32 A), Plexo 55 háztartási aljzatok, Ósmoz működtető és jelzőkészülékek, kalapsín az illesztődoboz hátlapján.
		Függőleges
		2 soros kiselosztókhoz
		3 soros kiselosztókhoz

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
1	0 019 66	Kulcsos zár N° 850
2	0 019 67	Vízszintes összekötő elem Lehetővé teszi az elosztók vízszintes vagy függőleges sorolását 2 kiselosztó vagy illesztődoboz között az IP 65-ös védettség megtartása mellett
1	0 019 68	Plombálható takarókészlet A készlet plombálható takaróelemeket tartalmaz: 2 db az elülső burkolathoz, valamint 8 db az előlapokhoz
1	0 019 69	Fali rögzítőlap 4 db-os készlet
20	0 019 61	Modultakaró 5 modulok félmodulos osztással Szürke RAL 7046
1	0 019 55	Kábelbevezető készlet A készlet tartalmaz 2 db Ø32 mm-es, 5 db Ø25 mm-es és 10 db Ø20 mm-es membrános kábelbevezetőt
2	0 019 64	Tömör előlap 12 modulok kiselosztókhoz
2	0 019 65	18 modulok kiselosztókhoz
1	0 019 62	Perforált szerelőlap Kalapsínek helyére rögzíthető perforált szerelőlap a nem sínre pattintható termékek fogadására
1	0 019 63	12 modulok kiselosztókhoz, 150 mm magas
		18 modulok kiselosztókhoz, 150 mm magas
2	0 019 70	Összekötő karmantyú 2 darabos készlet, amely összeköti a kiselosztó hátlapját az elülső burokkal

További információk elérhetők az e-katalóguson (CE nyilatkozatok, használati utasítások ...stb)